



0762 Surtido de brocas helicoidales, MATADOR Código artículo: 07629191













0762 Surtido de brocas helicoidales, MATADOR Código artículo: 07629191

Beschreibung:

El 1x1 de la broca espiral HSS adecuada.

HSS = acero rápido. No debe ser inferior.

Surtido de brocas espirales M 19 uds./XL 25 uds. Surtido con 19 ó 25 brocas espirales de alto rendimiento en estuche robusto de chapa de acero. Adecuadas para acero, acero fundido, aleado y sin alear, aluminio, etc. Corte a derechas. A partir de Ø 3,0 mm corte transversal según DIN 1412 C. Ángulo de la espiral: 20 - 30°. Tolerancia Ø: h8. Normas: DIN 338.

HSS-R: Broca espiral laminada, muy elástica y resistente, de color gris oscuro/negro. Tiene una alta resistencia a la rotura, pero es bastante inadecuada para taladros precisos. La broca es ideal para acero dulce y aleaciones de acero sencillas. Debe utilizarse para el taladrado normal con un taladro manual.

HSS-G: broca helicoidal rectificada de plata brillante con mayor precisión que la HSS-R gracias a su excelente concentricidad. Sin embargo, tiene una resistencia a la rotura mayor que la HSS-R. La broca es ideal para todos los aceros con alta resistencia de hasta 900 N/mm², así como material VA. Debe utilizarse para taladrado de precisión en taladradoras fijas.

HSS-E: broca helicoidal rectificada de plata brillante aleada con contenido adicional de cobalto (Co5) con una precisión superior a la HSS-R, debido a su excelente concentricidad. Tiene una gran tenacidad y resistencia al calor, pero su resistencia a la rotura es mayor que la del HSS-R. La broca es ideal para todos los aceros con alta resistencia de hasta 1100 N/mm², así como material VA. Debe utilizarse para el taladrado de precisión en taladradoras fijas.

Technische Daten

Hersteller-Nr.: 07629190M

EAN: 4040674221918