

0556 Set di pinze, 3 pezzi, MATADOR Codice articolo: 05569030



Beschreibung:

Il Paese ha bisogno di nuove pinze.

Con impugnatura multicomponente e numerose funzioni speciali.

Il pratico set con le pinze **più importanti**:

Pinzecombrate 180 mm, tronchesi 180 mm e pinze a becchi tondi piatti con ganasce dritte/angolate 205 mm.

0556 Set di pinze, 3 pezzi, MATADOR Codice articolo: 05569030

Le nuove pinze MATADOR con **copertura 3Ksoft-GRIP** garantiscono una maggiore presa durante il lavoro grazie ai 3 componenti. La forma del manico e la combinazione di materiali diversi ed ecologici fanno sì che la pinza si adatti perfettamente alla mano. La **forma ergonomica di 3KsoftGRIP**, dotata di diverse zone di presa morbida, garantisce un lavoro **a basso affaticamento**. La sicurezza è rafforzata da una **protezione antiscivolo ottimizzata** e da un occhiello per il fissaggio opzionale di clip di fissaggio quando si lavora su tetti, impalcature e in edilizia.

Pinze combinate:

Per afferrare, tagliare e tenere. Taglia fili duri e morbidi. Bordi di taglio ulteriormente **temprati a induzione**. Superfici di presa asimmetriche per una migliore presa sul pezzo. Zone di presa per materiali piatti e rotondi. Con supporto per chiodi e fili e **chiave ad anello integrata**. Trasmissione ottimale della leva per un lavoro facile e **senza fatica**.

Taglierine laterali elettriche:

Taglierine laterali elettriche. Taglienti di precisione per filo di pianoforte (qualità D2). Bordi di taglio ulteriormente temprati a induzione. Taglierine laterali elettriche con trasmissione ottimale della leva per un lavoro facile e senza fatica. Con impugnatura ergonomica a 3 componenti. Norme: DIN / ISO 5749. Materiale: acciaio speciale per utensili. Finitura superficiale: cromato opaco.

Pinze per pompe dell'acqua:

Le indistruttibili pinze per pompe dell'acqua con snodo di sicurezza. **giunto di sicurezza per impieghi gravosi**, per le esigenze più elevate. Capacità di presa superiore del 40% rispetto alle norme DIN / ISO grazie alla regolazione ad arco del cricchetto. **Punto di rotazione ottimale** sforzo ridotto. Geometria ottimale delle ganasce con **dentatura autobloccante** per una presa sicura. Denti ulteriormente temprati a induzione. Impugnatura rivestite in plastica. Giunto a pressione. **Protezione di serraggio integrata** previene le lesioni da schiacciamento. Ganasce a doppia dentatura, **temprate induttivamente**.

Technische Daten

Hersteller-Nr.: 0556 9030

EAN: 4040674157989