

0762 Zestaw wiertel kręconych, MATADOR Kod artykułu: 07629191



0762 Zestaw wiertel kręconych, MATADOR Kod artykułu: 07629191

Beschreibung:

1x1 właściwego wiertła krętego HSS.

HSS = stal szybkotnąca. Nie powinna być mniejsza.

Asortyment wiertel krętych M 19 szt./XL 25 szt Asortyment z 19 lub 25 wysokowydajnymi wiertłami krętymi w stabilnej obudowie z blachy stalowej. Przeznaczone do stali, staliwa, stali stopowej i niestopowej, aluminium itp. Cięcie prawoskrętne. Od Ø 3,0 mm cięcie poprzeczne wg DIN 1412 C. Kąt spirali: 20 - 30°. Tolerancja Ø: h8. Normy: DIN 338.

HSS-R: Wiertło kręte walcowane, bardzo elastyczne i wytrzymałe w kolorze ciemnoszarym/czarnym. Posiada dużą wytrzymałość na zrywanie, ale raczej nie nadaje się do precyzyjnego wiercenia otworów. Wiertło jest idealne do stali miękkiej i prostych stopów stali. Powinno być używane do normalnego wiercenia za pomocą wiertarki ręcznej.

HSS-G: Szlifowane, błyszczące srebrne wiertło kręte o większej precyzji niż HSS-R dzięki doskonałej koncentryczności. Ma jednak wyższą wytrzymałość na złamanie niż HSS-R. Wiertło jest idealne do wszystkich stali o wysokiej wytrzymałości do 900 N/mm², jak również do materiału VA. Powinno być stosowane do precyzyjnego wiercenia w wiertarkach stacjonarnych.

HSS-E: Szlifowane, błyszczące srebrne wiertło kręte stopowe z dodatkową zawartością kobaltu (Co5) o większej precyzji niż HSS-R, dzięki doskonałej koncentryczności. Charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością termiczną, ale ma wyższą wytrzymałość na złamanie niż HSS-R. Wiertło jest idealne do wszystkich stali o wysokiej wytrzymałości do 1100 N/mm², a także do materiału VA. Powinno być stosowane do precyzyjnego wiercenia w wiertarkach stacjonarnych.

Technische Daten

Hersteller-Nr.:	07629190M
EAN:	4040674221918