INFO

MATADOR® SCHRAUBWERKZEUGE

0556 **Zangen-Satz, 4-tlg., MATADOR Art.-Code: 05569040**



Beschreibung:

Neue Zangen braucht das Land.

Mit Mehrkomponentengriff und zahlreichen Sonderfunktionen.

Der praktische Satz mit den **wichtigsten** Zangen:
Kombizange 180 mm, **Seitenschneider** 180 mm, **Wasserpumpenzange** (240 mm) und **Flachrundzange** mit geraden/abgewinkelten Backen 205 mm

0556 Zangen-Satz, 4-tlg., MATADOR Art.-Code: 05569040

Die neuen MATADOR-Zangen mit der **3Ksoft-GRIP-Hülle** vermitteln durch die 3 Komponenten eine erhöhte Griffigkeit beim Arbeiten. Die taillierte Griffform und die Kombination von verschiedenen und umweltfreundlichen Materialien lassen die Zange optimal in der Hand liegen. Für **ermüdungsarmes** Arbeiten sorgt der **ergonomisch geformte** und mit unterschiedlich weichen Griffzonen ausgestattete 3KsoftGRIP. Die Sicherheit wird durch einen **optimierten Ableitschutz** und eine Öse zur optionalen Anbringung von Halteclips bei Arbeiten auf Dächern, Gerüsten und im Hochbau erhöht.

Kombizange:
Zum Greifen, Schneiden und Halten. Schneidet harte und weiche Drähte. Schneiden zusätzlich **induktiv gehärtet**. Asymmetrische Greifflächen für besseren Halt am Werkstück. Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Mit Nagel- & Drahthalter und **integriertem Ringschlüssel**. Optimale Hebelübersetzung für einfaches und **ermüdungsarmes** Arbeiten

Seitenschneider:
Zum Schneiden von harten und weichen Drähten. Präzisionsschneiden für feinste Drähte. Schneiden zusätzlich **induktiv gehärtet**. Schneidenhärte ca. 62 HRC. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Mit **ergonomisch geformtem** 3-Komponentengriff. DIN ISO 5749.

Flachrundzange:
Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten. In gerader oder abgewinkelter Form erhältlich. Zum Schneiden von harten und weichen Drähten. Mit Schneide und Brennerloch. Schneiden zusätzlich **induktiv gehärtet**. Greifflächen gezahnt. Mit langen, flach-runden Backen. **Integrierter Ringschlüssel**. Mit **ergonomisch** geformtem 3-Komponentengriff. DIN / ISO 5745.

Wasserpumpenzange:
Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung. Greifkapazität 40% über DIN / ISO durch bogenförmige Rasterverstellung. Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand. Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen. Zähne zusätzlich induktiv gehärtet. Griffe mit Kunststoff überzogen. Durchgestecktes Gelenk. Integrierter Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Doppelt verzahnte Greifbacken, induktiv gehärtet.

Technische Daten

Hersteller-Nr.:	05569040M
EAN:	4040674175457