MATADOR®
SCHRAUBWERKZEUGE

6175 Drehmomentschlüssel UNO, 12,5 mm (1/2"): 40-200 Nm, MATADOR Art.-Code: 61750200

6175 **Drehmomentschlüssel UNO, 12,5 mm (1/2"): 40-200 Nm, MATADOR Art.-Code: 61750200**

Beschreibung:

Drehmomentschlüssel UNO.

Ein Fenster. Ein Wert. Ein Griff. Ein Klick.

Extrem präzise und einfach zu bedienen.

Der neue Profi-Drehmomentschlüssel mit einem völlig neuartigem Bedienkonzept:
Einfachste Einstellung mit extra feiner Skaleneinteilung (von **0,5 N·m bis 1,0 N**·m bei größeren Modellen), **nur ein klar ablesbarer Wert in N·m**. **Keine Doppelskala mit undeutlichen Strichangaben**. Mit **schmalem Kopf** zum Erreichen enger Bereiche, mit **fest integrierter Hebelumschaltknarre** mit 48 Zähnen und Sicherheitsverbindung. Durch die Pulverbeschichtung ist der Korpus dauerhaft geschützt. Dank des handlichen und **ergonomisch optimal gestalteten Griffs mit Fingermulde** ist die richtige Handhabung ein Kinderspiel. Das Erreichen des gewünschten Drehmomentwertes wird durch ein **deutlich hör- und fühlbares Signal angezeigt**. Der MATADOR UNO ist extrem präzise, die **maximale Abweichung beträgt nur ±3%** vom eingestellten Skalenwert. Für den kontrollierten Rechtsanzug. **Mit deutschem Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789.**

Technische Daten

Hersteller-Nr.:	61750025M
EAN:	4040674232013

Details

MATADOR®
SCHRAUBWERKZEUGE

6175 Drehmomentschlüssel UNO, 12,5 mm (1/2"): 40-200 Nm, MATADOR Art.-Code: 61750200

ART. CODE	mm / "	N·m	l1 mm	a mm	h mm	l mm	g
6175 0025	6,3 mm 1/4	1 - 25	250	22.5	19.6	343	760
6175 0050	10 mm 3/8	5 - 50	322	31.2	26.7	419	983
6175 0100	12,5 mm 1/2	10 - 100	337	41.0	36.4	440	998
6175 0200	12,5 mm 1/2	20 - 200	435	41.0	36.4	540	1360
6175 0340	12,5 mm 1/2	56 - 340	538	41.0	36.4	640	1730
6175 0550	20 mm 3/4	102 - 550	827	58.0	55.0	938	4500
6175 0750	20 mm 3/4	140 - 750	1107	58.0	55.0	1218	5850
6175 1000	25 mm 1	190 - 1000	1393	67.0	67.0	1508	7426
6175 5050	9x12 mm	5 - 50	322	31.2	26.7	378	886
6175 5100	9x12 mm	10 - 100	322	31,2	26,7	378	886
6175 5200	14x18 mm	20 - 200	435	41.0	36.4	490	1180
6175 5340	14x18 mm	56 - 340	538	41.0	36.4	595	1554